

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
Farbe: Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz
halogenfrei
Dichtung: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): M63x1.5
Klemmbereich min.: 11.0 mm
Klemmbereich max.: 12.0 mm
Anzahl Kabel: 6
Schlüsselweite: 75 mm
Masswert (H): 48 mm
Masswert L: 16 mm
Zusatzinformation Hinweis: 3



Artikel-Nr.: **EX1571.63.6.120**

EAN: 7611614239668

Versand: 5

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Produkt Länge: 16 mm

Schlüsselweite: 75 mm

Masswert H: 48 mm

Masswert L: 16 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 12 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei
Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm: IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -20 °C
Einsatztemperatur max.: 85 °C